



EMPRESA  
100%  
NACIONAL

# V-LINK

Bomba de Infusão Volumétrica

Tecnologia  
conectada à vida



IP 34  
Proteção  
contra infiltração

Touch  
Screen  
Melhor  
usabilidade

4 Modos de  
Programação  
Inclusive MODO DOSE

Sistema DPS

**Biblioteca Configurável**  
Permite customização

Design Moderno  
Leve, empilhável e de fácil transporte

Maior Segurança  
Duplo sistema anti fluxo livre

**Conexão Wi-fi**  
Permite conexão com plataforma de  
monitoramento



Tecnologia  
de Infusão

**lifemed**  
Conexão com a vida



**Conectividade  
com a plataforma  
INTEGRARE/  
LIFEVIEW**



## BENEFÍCIOS

Equipamento de última geração com Tela touchscreen colorida com interface interativa que proporciona maior usabilidade e segurança na operação.

Conexão WI-FI independente e segura que permite a integração com a plataforma de monitoramento INTEGRARE/Lifeview, que reúne em tempo real todas as informações da infusão, incluindo medicamentos administrados, volumes, doses, alarmes e todos os eventos relacionados a terapia.

Quatro modos de programação: taxa (Fluxo x Volume x Tempo), volume/tempo, gotas e dose, com uma biblioteca configurável para até 150 rótulos de medicamentos.

Equipamento leve e com design moderno, com autonomia de bateria de até 9 horas e indicação de uso em paciente adulto, pediátrico e neonatal, para todas as unidades clínicas e hospitalares.

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto	V-Link
Peso (sem embalagem)	1,4 Kg
Dimensões (LxCxA)	(199 x 111 x 126,5) mm
Grau de Proteção IP	IP34
Alimentação: Fonte CA	Tensão (100-240V) – Freq.: 50/60 Hz
Alimentação: Fonte CC	12 V
Potência	50 VA
Fusível	Retardo – 2A, 250V
Bateria (recarregável)	Íons de Lítio
Tempo de Carga Bateria	5 h
Capacidade da Bateria	Até 9,0 h
Inter Conectável	Sim
Display LCD	4,3" – Color TFT – Touch Screen
Interface de Entrada para Programação/Operação	Teclado alfa numérico (Touch Screen)
CPU	Duplo
Idiomas (Principais <sup>2</sup> )	Português, Inglês, Espanhol
Dispositivo de Infusão	Equipos de Infusão Exclusivo Lifemed
Princípio Infusão	Peristáltico Linear
Taxa de Infusão	(0,1 – 1500) ml/h
Taxa Pré-alarmes de Oclusão	3 níveis (300 – 900 mmHg)
Unidades de Oclusão	mmHg, kPa, bar e PSI
Modos de Programação de Infusão	Taxa, Tempo, Dose e Gotejamento
Modo DPS	Sim
Biblioteca de Drogas	Sim
Anti Fluxo Livre	Mecânico na Bomba e Válvula/clamp no Equipo
Taxa de KVO	(0,1 – 5) ml/h - ajustável
Taxa de Configuração do Modo Micro	(0,1 a 100) ml/h
Bolus	Manual e Programável
Taxa de Bolus	(0,1 – 1500) ml/h
Pré-definição de Bolus	(0,1 – 50) ml
Anti -Bolus	Sim

Nota<sup>1</sup>: Opcional 1 ou 2 baterias.

Nota<sup>2</sup>: Podem ser programados outros idiomas, como por exemplo, mandarim, francês e alemão.

Nota: Demais características comuns aos modelos, podem ser verificadas no capítulo Especificações Técnicas do Manual do Usuário.

Equipamento em conformidade com as Normas  
NBR IEC 60601-1, 60601-1-2, 60601-2-24

REGISTRO ANVISA: 10390410113 | FOL 000016 - V. 0

	V-Link
VAI (volume a infundir)	0 – 9.999,99 ml (incremento 0,01ml)
Volume Total Infundido	0 – 9.999,99 ml (incremento 0,01ml)
Incremento mínimo	0,1 ml/h
Precisão do Sistema	± 5%
Níveis de Detecção de Bolhas	7 níveis (50, 100, 200, 300, 450, 600 e 800)µL
Alarmes e Pré Alarmes	VAI próximo ao fim Pressão em elevação Pressão próxima ao Limite Queda de Pressão Verificar equipo Bateria quase vazia Bateria descarregada (vazia) Oclusão Superior e Inferior Nenhuma fonte de alimentação Sem Bateria e sem Alimentação Ext Alarme de Aviso/Lembrança Tempo de espera expirado KVO concluído Conexão Sensor de Gotas Erro de Gotejamento Bolha de Ar (Distal e Proximal) Porta Aberta Erro de Sistema
Volume de Alarme	10 níveis ajustáveis
Condições Ambientais de Operação	Temperatura: 5 – 40 °C Umidade: 20 – 90%, não condensável Pressão Atmosférica: 86 – 106 KPa
Condições Ambientais de Armazenamento e Transporte	Temperatura: -20 – 60 °C Umidade: 10 – 95%, não condensável Pressão Atmosférica: 50 – 106 KPa
Comunicação/Wireless	IrDA – opcional - Wireless LAN - opcional
Capacidade do Banco de Dados (Histórico)	Mais que 5000 registros históricos. 30 últimas infusões
Biblioteca de Drogas (Medicamentos)	Até 150 rótulos configuráveis
Modo Noturno	Sim
Chamada de Enfermagem	Sim
Bloqueio Automático do Teclado	Sim

**SIGA-NOS NAS  
REDES SOCIAIS**

@lifemedoficial

@lifemedoficial

/lifemed

**11 5564-3232**

Rua Castilho, 392 - 6º andar | Brooklin Paulista  
São Paulo - SP | CEP: 04568-010  
[www.lifemed.com.br](http://www.lifemed.com.br)

**lifemed**

*Conexão com a vida*